SUPER ADJUSTABLE SEAL3 OPTIONAL PARTS

スーパーアジャスタブルシール 3・オプショナルパーツ



テーパー・コーナーレバー

柱・足回りパーツ

スーパーアジャスタブルは、レバーを引くだけでロックが解除し、テーパーの位置をかえるだけで簡単に棚板の高さ調整が可能です。





品番 SAKITA 2	材質	1四分/细	価格 V2 F00
SAKITAZ	ア1ロン倒脂	1段分4組	#3,500

● 棚1枚につき必要なテーパーとコーナーレバー(4組)が付属しておりますが、紛失 した場合などにご利用ください。



レバーを引くと、ワンタッチで ロックが解除されます。

柱・足回りパーツ MICROBAN

シェルフ金属製

その他の シェルフ


スーパー アジャスタブル シェルフ


> その他の シェルフ

医療施設 向け製品

ポール (柱) PK3ポール

カートや作業台、背の低い棚にも便利な短いサイズのポールです。PK3ポールの脚部は、ねじ込みキャスターのみの対応になります。





◎材質/スチール、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防 錆加工)、マイクロバン抗菌加工

● 受注取り寄せ品のため、納期をご確認ください。

13PK3 33PK3

ねじ込み単独キャスター

柱・足回りパーツ

ポールに取り付けるだけで、移動・搬送用の棚やカートに早変わりします。総荷重最大140kgまでの搬送にご使用できます。

ナイロン車



DR60	DRS60
ストッパーなし	ストッパーあり

ボディ	車輪径	ストッパー	品番	個数	価格	重量 (kg)	静荷重 (kg)	動荷重 (kg)	取り付け高さ (mm)
アルミ金具	½ φ60mm	なし	DR60	1	¥2,500	0.2	200	140	74
アルミ並具	€ φουππη	あり	DRS60	1	¥2 500	0.2	200	140	74

重量

静荷重

動荷重

取り付け高さ

- ●取り付けの際には、ポールの脚部のアジャストボルトを外してください。
- 静荷重、動荷重は、棚の自重を含む最大荷重となります。
- キャスターの耐荷重(動荷重)は、4輪使用時のものとなります。

H875mm

ゴム車



小デイ	半 押住	ストッハー	血曲	1回 安义	1四位	(kg)	(kg)	(kg)	(mm)
71 48	7.7. 11.4.1.7.5	なし	R75	1	¥3,500	0.2	160	128	0.5
スチール金具	φ75mm	あり	S75	1	¥4,000	0.3	160	120	95

- 取り付けの際には、ポールの脚部のアジャストボルトを外してください。静荷重、動荷重は、棚の自重を含む最大荷重となります。
- キャスターの耐荷重(動荷重)は、4輪使用時のものとなります。

ゴム車 (静かな音の単独キャスター)



R75Q	S75Q
ストッパーなし	ストッパーあり

ボディ	車輪径	ストッパー	品番	個数	価格	重量 (kg)	静荷重 (kg)	動荷重 (kg)	取り付け高さ (mm)
スチール金具	φ75mm	なし	R75Q	1	¥4,000	0.4	160	128	97
スナール並具	ψ/3111111	あり	5750	1	¥5.000	0.4	100	120	97

- 取り付けの際には、ポールの脚部のアジャストボルトを外してください。
- ●静荷重動荷重は、棚の自重を含む最大荷重となります。●キャスターの耐荷重(動荷重)は、4輪使用時のものとなります。
- ■ 部分は受注取寄品となります。 製品には送料は含まれておりません。

シェルフ 金属製 その他の シェルフ

アジャスタブル シール3 スーパー アジャスタブル シェルフ その他の シェルフ 医療施設 向け製品

スーパーアジャスタブルシール 3・オプショナルパーツ

柱・足回りパーツ

ドーリー(台車)

各コーナーに弾力性のあるL型バンパーを施した専用ドーリーです。 総重量300kgまでの重量物や繁雑な移動・搬送に最適です。

豊富なバリエーションであらゆる用途に対応できます。

◎材質/本体:アルミ押出材、バンパー:ポリウレタン



下記の価格はキャスターが4輪自在(対角ストッパー付き)となっております。キャスターをストッパーなし・固定に変更することが可能です。車輪の材質についてはP.71をご参照ください。

		車輪材質 車輪径	ゴム車(4輪自在・対角ストッパー付き)				(4輪自在・ パー付き)	ナイロン車 (4輪自在・ 対角ストッパー付き)		フェノール車(4輪自在・対角ストッパー付き)(耐寒耐熱グリス入り)	
奥行/品番/	"問口		φ100mm	φ130mm	φ150mm	φ100mm	φ125mm	φ100mm	φ125mm	φ100mm	φ125mm
	D1824	間口610mm用	¥47,000	¥53,000	¥57,000	¥61,000	¥72,000	¥56,000	¥63,500	¥69,000	¥88,500
	D1830	間口760mm用	¥49,000	¥54,500	¥59,000	¥63,000	¥74,000	¥58,000	¥65,500	¥71,000	¥90,000
	D1836	間口910mm用	¥50,500	¥56,500	¥60,500	¥64,500	¥76,000	¥59,500	¥67,000	¥72,500	¥92,000
奥行	D1842	間口1070mm用	¥52,500	¥58,000	¥62,500	¥66,500	¥77,500	¥61,500	¥69,000	¥74,500	¥93,500
460mm用	D1848	間口1220mm用	¥54,500	¥60,000	¥64,500	¥68,500	¥79,500	¥63,500	¥71,000	¥76,500	¥96,000
	D1854	間口1370mm用	¥55,500	¥61,000	¥65,000	¥69,500	¥80,500	¥64,500	¥72,000	¥77,500	¥96,500
	D1860	間口1520mm用	¥56,500	¥62,000	¥66,500	¥70,500	¥81,500	¥65,000	¥73,000	¥78,500	¥97,500
	D1872	間口1820mm用	¥59,000	¥64,500	¥69,000	¥73,000	¥84,000	¥68,000	¥75,500	¥81,000	¥100,500
	D2424	間口610mm用	¥49,000	¥54,500	¥58,500	¥62,500	¥74,000	¥57,500	¥65,000	¥71,000	¥90,000
	D2430	間口760mm用	¥50,500	¥56,500	¥60,500	¥64,500	¥76,000	¥59,500	¥67,000	¥72,500	¥92,000
	D2436	間口910mm用	¥53,500	¥59,000	¥63,000	¥67,000	¥78,500	¥62,000	¥69,500	¥75,000	¥94,500
奥行	D2442	間口1070mm用	¥56,000	¥62,000	¥66,000	¥70,000	¥81,000	¥65,000	¥72,500	¥78,000	¥97,500
610mm用	D2448	間口1220mm用	¥58,500	¥64,000	¥68,500	¥72,500	¥83,500	¥67,500	¥75,000	¥80,500	¥100,000
	D2454	間口1370mm用	¥60,000	¥65,500	¥69,500	¥73,500	¥85,000	¥68,500	¥76,500	¥82,000	¥101,000
	D2460	間口1520mm用	¥61,000	¥66,500	¥71,000	¥75,000	¥86,000	¥70,000	¥77,500	¥83,000	¥102,500
	D2472	間口1820mm用	¥64,000	¥69,500	¥74,000	¥78,000	¥89,000	¥73,000	¥80,500	¥86,000	¥105,000

ドーリー専用キャスター(単価)

自在キャスター	¥4,500	¥6,000	¥7,000	¥8,000 ¥10,500	¥6,500	¥8,500	¥10,000	¥14,500
固定キャスター	¥4,500	¥6,000	¥7,000	¥8,000 ¥10,500	¥6,500	¥8,500	¥10,000	¥14,500
ストッパー付きキャスター	¥5,000	¥6,500	¥7,500	¥8,500 ¥11,500	¥7,500	¥9,000	¥10,500	¥15,500

- 固定輪に変更の場合、キャスターをストッパー付きにすることはできません。
 ストッパーなしに変更の場合、「ドーリー専用キャスター(単価)」欄に記載の差額金額を減算してください。
 ご注文・お見積もりの際はキャスターの材質・車輪径、ストッパーなしや固定への変更の有無をご指定ください。
 ウレタン車、ナイロン車、フェノール車のφ 150mm および電電性ゴム車も用意しております。詳しくはお問い合わせください。
 フェノール車以外もすべて、耐寒耐熱グリス入り仕様にすることができます。価格はお問い合わせください。
 表内の寸法は呼び寸法です。ドーリーは受注生産品のため、納期をご確認ください。
 転倒には十分に注意してご使用ください。

ドーリーの耐荷重(4個使用時)

	L (· III)			
	車輪材質	静荷重 (kg)	動荷重 (kg)	取り付け高さ (mm)
φ100キャスター付	ゴム	400	300	136
φ 100キャスター付	ウレタン・ナイロン・フェノール	400	300	138
φ125キャスター付	ウレタン・ナイロン・フェノール	600	300	174
φ130キャスター付	ゴム	600	300	183
Φ150キャスター付	ゴム・ウレタン・ナイロン・フェノール	600	300	196

● ドーリーの耐荷重と棚全体の耐荷重とは異なります。ドーリーで移動の際は、本体の自重を含めた総荷重を最大300kgまでとしてください。

● ■部分は受注生産品となります。納期につきましてはお問い合わせください。 ●製品には送料は含まれておりません。