

スーパーエレクター・プロ カート(3段仕様)



スーパーエレクター・プロの棚板とPボールを使用した3段仕様の樹脂製カート。

- 抗菌マット部は抗菌加工ポリプロピレン製。優れた抗菌効果。棚板フレーム部は亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)。ボールはSUS304(18-8)ステンレス製。
- 棚板マットは優れた耐熱・耐寒性を誇ります。-29℃~49℃での連続使用、93℃の熱湯洗浄(3~5分)に耐えられます。
- クリーンな環境での用途に最適です。
- 米国・インターメトロ社製(棚板)。



NWT2A-SPR

| 品番 | 外寸(W×D×Hmm) | キャスター | 耐荷重 | 価格 |
|-----------|-------------|----------------|---------|---------|
| NWT2A-PR | 758×460×923 | φ125mm エラストマー車 | 200kg/台 | ¥93,500 |
| NWT2A-SPR | 758×460×815 | φ100mm エラストマー車 | 192kg/台 | ¥85,500 |
| NWT2B-PR | 910×460×923 | φ125mm エラストマー車 | 200kg/台 | ¥95,000 |
| NWT2B-SPR | 910×460×815 | φ100mm エラストマー車 | 192kg/台 | ¥87,000 |

◎材質/棚板マット部:ポリプロピレン マイクロバン抗菌加工 フレーム部:スチール、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工) マイクロバン抗菌加工 ボール:SUS304(18-8)ステンレス キャスター:4輪自在エラストマー車対角ストッパー付き ●最大外寸(バンパー含)は間口・奥行きとも64mmプラス。 ●耐荷重は、キャスター4輪使用時の動荷重となります。

スーパーエレクター・プロ カート(2段仕様)



スーパーエレクター・プロの棚板とPボールを使用した2段仕様の樹脂製カート。

- 抗菌マット部は抗菌加工ポリプロピレン製。優れた抗菌効果。棚板フレーム部は亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)。ボールはSUS304(18-8)ステンレス製。
- 棚板マットは優れた耐熱・耐寒性を誇ります。-29℃~49℃での連続使用、93℃の熱湯洗浄(3~5分)に耐えられます。
- クリーンな環境での用途に最適です。
- 米国・インターメトロ社製(棚板)。



NWT1A-SPR

| 品番 | 外寸(W×D×Hmm) | キャスター | 耐荷重 | 価格 |
|-----------|-------------|----------------|---------|---------|
| NWT1A-PR | 758×460×923 | φ125mm エラストマー車 | 200kg/台 | ¥76,000 |
| NWT1A-SPR | 758×460×815 | φ100mm エラストマー車 | 192kg/台 | ¥68,000 |
| NWT1B-PR | 910×460×923 | φ125mm エラストマー車 | 200kg/台 | ¥77,000 |
| NWT1B-SPR | 910×460×815 | φ100mm エラストマー車 | 192kg/台 | ¥69,000 |

◎材質/棚板マット部:ポリプロピレン マイクロバン抗菌加工 フレーム部:スチール、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工) マイクロバン抗菌加工 ボール:SUS304(18-8)ステンレス キャスター:4輪自在エラストマー車対角ストッパー付き ●最大外寸(バンパー含)は間口・奥行きとも64mmプラス。 ●耐荷重は、キャスター4輪使用時の動荷重となります。

メトロマックスQ ユーティリティーカート



メトロマックスQの棚板とスチール製ボールを使用した樹脂製カート。

- 抗菌マット部は抗菌加工ポリプロピレン製。優れた抗菌効果。棚板フレーム部は溶融亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)。
- 棚板マットは優れた耐熱・耐寒性を誇ります。-29℃~52℃での連続使用、93℃の熱湯洗浄(3~5分)に耐えられます。
- 特許ボトムアップ方式による容易な組み立て。
- クリーンな環境での用途に最適です。
- 米国・インターメトロ社製(棚板、ボール、ハンドル)。



MQUC1830G3Q

| 品番 | 段数 | 外寸(W×D×Hmm) | 耐荷重 | 価格 |
|-------------|----|---------------|---------|----------|
| MQUC1830G2Q | 2段 | 886×516×1015 | 200kg/台 | ¥145,500 |
| MQUC1830G3Q | 3段 | 886×516×1015 | 200kg/台 | ¥165,000 |
| MQUC1836G2Q | 2段 | 1040×516×1015 | 200kg/台 | ¥146,500 |
| MQUC1836G3Q | 3段 | 1040×516×1015 | 200kg/台 | ¥166,500 |

◎材質/棚板マット部:ポリプロピレン マイクロバン抗菌加工 フレーム部:エポキシコーティング加工スチール ボール:スチール、電解メッキ加工、摩滅防止エポキシ加工 ハンドル:SUS304(18-8)ステンレス キャスター:φ125mm4輪自在ウレタン車対角ストッパー付き ●耐荷重は、キャスター4輪使用時の動荷重となります。 ●棚板サイズはW756×D465mm

●メトロ社の商品は、米国に於いて生産されております。カラーや仕様の変更、または一部商品の生産中止を予告なく行う場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

カート
樹脂製

スーパー
エレクター・プロ

メトロマックスQ
ユーティリティー
カート

マイカート

エクストラ
ユーティリティー
カート

ユーティリティー
カート

エグゼクティブ
サービスカート

ヘビーデューティー
ユーティリティー
カート

トレードカート

モビルワーク
センター