




防振カート



2種類の振動吸収器により振動を低減した防振カート。デリケートな物品の搬送に。

- 棚板はSUS304ステンレスをパンチング加工。錆に強く、通気性も確保した設計です。ボールもSUS304ステンレス製。
- 天板と台座(カート枠)間にゲル防振材を使用。固有振動数を低く設定し、高周波数域から低周波数域まで幅広く防振。
- 特殊ダンパーの内蔵により、振動を最大1/5以下に低減しました。
- 耐荷重はゲル4点支持で30kgまで(均等荷重)。
- 目的に応じて、基準荷重を設定(10、20、30daN)できます。



導電ステンレスワゴン

品番	外寸(W×D×Hmm)	耐荷重(台)	価格
EAV-300-□	605×460×956	40~120kg	¥400,000

◎材質/棚板:SUS304(18-8)ステンレス 柱:SUS304(18-8)ステンレス研磨仕上げ キャスター:緩衝器、対角ストッパー付き
●品番末尾の□には、キャスターの基準荷重設定が入ります。10…10daN、20…20daN、30…30daN ●寸法にハンドル部は含まれません。その他仕様・別寸対応可能です。 ※キャスターは走行時の振動を防止するソアキャスターを使用しています。

ソアキャスター(帯電防止ウレタン/衝撃吸収キャスター)(ねじ込み式)



特殊ダンパーの内蔵により、振動を最大1/5以下に低減するキャスター。

- 目的に応じて、基準荷重を設定(10、20、30daN)できます。

(特殊ダンパー)



SUS 304

ステンレス折り畳みワゴン

衛生面、汎用性、耐久性に優れたSUS304(18-8)ステンレス製折り畳みワゴン。

- テーブル、移動カート、作業台として、オールマイティに使用可能。
- 折り畳めば1台(オープン時)のスペースに2台が収納可能。また、折り畳み時も自立可能なので収納が容易。
- 搬送に便利な大型キャスター(φ100mm)採用。



ESW-K1



折り畳み時

フォールディングカート

品番	外寸(W×D×Hmm)	棚間隔(mm)	耐荷重	価格
ESW-K1	650×456×878(折り畳み時D230、H1070)	303	棚1段15kg/1台45kg	¥100,000
ESW-K2	750×456×878(折り畳み時D230、H1070)	303	棚1段15kg/1台45kg	¥131,500
ESW-K3	950×456×878(折り畳み時D230、H1070)	303	棚1段15kg/1台45kg	¥157,500

◎材質/本体:SUS304(18-8)ステンレス
キャスター:φ100mm自在ゴム車 スチール金具 対角ストッパー付き
●耐荷重は、キャスター4輪使用時の動荷重となります。



ステンレス防振台車



防振仕様のキャスター付きSUS304ステンレス製台車。

エレクター・ステンレス特注対応商品(クリーンルーム向け)

外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	価格
764×450×900	100kg/段	お問い合わせください

◎材質/本体:SUS304(18-8)ステンレス
キャスター:φ100mmステンレス金具



ステンレス台車



クリーンルームに最適なSUS304ステンレス製台車。

エレクター・ステンレス特注対応商品(クリーンルーム向け)

外寸(W×D×Hmm)	耐荷重	価格
964×600×830	200kg/段	お問い合わせください

◎材質/本体:SUS304(18-8)ステンレス
キャスター:φ100mmステンレス金具 ナイロンホイルウレタン車 固定(ハンドル側)×2 自在×2
●パンチング仕様も製作可能です。

- 部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。
- 特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。