

## CR カート 1 型タイプ (クリーンルーム向けワゴン)

SUS 304 受注生産 組み立て式



ソアキャスター仕様

安全で作業効率に優れた2段タイプのクリーンルーム用オールステンレスカート。

- 衝撃を吸収するソアキャスターや静電防止のウレタンキャスターを使用。
- クリーンルーム向けカートとして最適な仕様を揃えました。

ソアキャスター(帯電防止ウレタン)仕様

品番	外寸(W×D×Hmm)	キャスター径(mm)	自重	価格
SRASWT1M-□	606×461×930~956	φ125	12kg	¥255,700
SRASWT1A-□	759×461×930~956	φ125	14kg	¥261,200
SRASWT1B-□	911×461×930~956	φ125	15kg	¥267,700
SRASWT1D-□	759×611×930~956	φ125	16kg	¥272,700
SRASWT1E-□	911×611×930~956	φ125	18kg	¥280,200
SRASWT1MS-□	606×461×836~859	φ100	12kg	¥236,700
SRASWT1AS-□	759×461×836~859	φ100	13kg	¥242,200
SRASWT1BS-□	911×461×836~859	φ100	15kg	¥248,700
SRASWT1DS-□	759×611×836~859	φ100	16kg	¥253,700
SRASWT1ES-□	911×611×836~859	φ100	18kg	¥261,200

◎材質/棚板(スーパーシリーズ・ステンレスワイヤーシェルフ、304ソリッドシェルフ)：SUS304(18-8)ステンレス 柱(PSポール)：SUS304(18-8)ステンレス研磨仕上げ ◎テーパー/アルミテーパー ◎専用スパナ付属

帯電防止ウレタン仕様

品番	外寸(W×D×Hmm)	キャスター径(mm)	自重	価格
TUASWT1M	606×461×916	φ125	12kg	¥201,500
TUASWT1A	759×461×916	φ125	14kg	¥207,000
TUASWT1B	911×461×916	φ125	15kg	¥213,500
TUASWT1D	759×611×916	φ125	16kg	¥218,500
TUASWT1E	911×611×916	φ125	18kg	¥226,000
TUASWT1MS	606×461×814	φ100	12kg	¥181,500
TUASWT1AS	759×461×814	φ100	13kg	¥187,000
TUASWT1BS	911×461×814	φ100	15kg	¥193,500
TUASWT1DS	759×611×814	φ100	16kg	¥198,500
TUASWT1ES	911×611×814	φ100	18kg	¥206,000

◎材質/棚板(スーパーシリーズ・ステンレスワイヤーシェルフ、304ソリッドシェルフ)：SUS304(18-8)ステンレス 柱(PSポール)：SUS304(18-8)ステンレス研磨仕上げ ◎テーパー/アルミテーパー ◎専用スパナ付属



帯電防止ウレタン仕様

- ソアキャスター仕様の品番末尾の□には、キャスターの基準荷重設定が入ります。10…10daN、20…20daN、30…30daN ●ソアキャスター仕様の耐荷重はサイズによって異なります。キャスター耐荷重から自重(キャスターを除く)を引いた値が耐荷重となります。●帯電防止ウレタン仕様の耐荷重は、φ125mmは70kg、φ100mmは60kgとなります。●最大外寸(バンパー含)は間口・奥行とも63mmプラス。●自重は、キャスターを除く重量。

## CR カート 2 型タイプ (クリーンルーム向けワゴン)

SUS 304 受注生産 組み立て式



ソアキャスター仕様

安全で作業効率に優れた3段タイプのクリーンルーム用オールステンレスカート。

- 衝撃を吸収するソアキャスターや静電防止のウレタンキャスターを使用。
- クリーンルーム向けカートとして最適な仕様を揃えました。

ソアキャスター(帯電防止ウレタン)仕様

品番	外寸(W×D×Hmm)	キャスター径(mm)	自重	価格
SRASWT2M-□	606×461×930~956	φ125	15kg	¥275,600
SRASWT2A-□	759×461×930~956	φ125	17kg	¥284,100
SRASWT2B-□	911×461×930~956	φ125	19kg	¥294,100
SRASWT2D-□	759×611×930~956	φ125	21kg	¥303,100
SRASWT2E-□	911×611×930~956	φ125	24kg	¥315,100
SRASWT2MS-□	606×461×836~859	φ100	15kg	¥256,600
SRASWT2AS-□	759×461×836~859	φ100	17kg	¥265,100
SRASWT2BS-□	911×461×836~859	φ100	19kg	¥275,100
SRASWT2DS-□	759×611×836~859	φ100	21kg	¥284,100
SRASWT2ES-□	911×611×836~859	φ100	24kg	¥296,100

◎材質/棚板(スーパーシリーズ・ステンレスワイヤーシェルフ、304ソリッドシェルフ)：SUS304(18-8)ステンレス 柱(PSポール)：SUS304(18-8)ステンレス研磨仕上げ ◎テーパー/アルミテーパー ◎専用スパナ付属

帯電防止ウレタン仕様

品番	外寸(W×D×Hmm)	キャスター径(mm)	自重	価格
TUASWT2M	606×461×916	φ125	15kg	¥220,600
TUASWT2A	759×461×916	φ125	17kg	¥229,100
TUASWT2B	911×461×916	φ125	19kg	¥239,100
TUASWT2D	759×611×916	φ125	21kg	¥248,100
TUASWT2E	911×611×916	φ125	24kg	¥260,100
TUASWT2MS	606×461×814	φ100	15kg	¥200,600
TUASWT2AS	759×461×814	φ100	17kg	¥209,100
TUASWT2BS	911×461×814	φ100	19kg	¥219,100
TUASWT2DS	759×611×814	φ100	21kg	¥228,100
TUASWT2ES	911×611×814	φ100	24kg	¥240,100

◎材質/棚板(スーパーシリーズ・ステンレスワイヤーシェルフ、304ソリッドシェルフ)：SUS304(18-8)ステンレス 柱(PSポール)：SUS304(18-8)ステンレス研磨仕上げ ◎テーパー/アルミテーパー ◎専用スパナ付属



帯電防止ウレタン仕様

- ソアキャスター仕様の品番末尾の□には、キャスターの基準荷重設定が入ります。10…10daN、20…20daN、30…30daN ●ソアキャスター仕様の耐荷重はサイズによって異なります。キャスター耐荷重から自重(キャスターを除く)を引いた値が耐荷重となります。●帯電防止ウレタン仕様の耐荷重は、φ125mmは70kg、φ100mmは60kgとなります。●最大外寸(バンパー含)は間口・奥行とも63mmプラス。●自重は、キャスターを除く重量。

●部分( )は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。

その他のカート

工場・研究施設向けカート

ステンレスワゴン

ステンレスパンチングワゴン

ファイルワゴン

パンチングラボラトリーベンチ

ボンベ台車ボンベカート

防振カート

ステンレス折り畳みワゴン

ステンレス台車

ラボワークエレクターカート

ESD対策カートオートクレープカート

クリーンルーム用

CRカート

CRカート専用キャスター

## CR カート 3 型タイプ (クリーンルーム向けワゴン)



ソアキャスター仕様

安全で作業効率に優れた3段タイプのクリーンルーム用オールステンレスカート。

- 衝撃を吸収するソアキャスターや静電防止のウレタンキャスターを使用。
- クリーンルーム向けカートとして最適な仕様を揃えました。

ソアキャスター(帯電防止ウレタン)仕様

品番	外寸(W×D×Hmm)	キャスター径(mm)	自重	価格
SRASWT3M-□	606×461×930~956	φ125	18kg	¥294,100
SRASWT3A-□	759×461×930~956	φ125	20kg	¥302,100
SRASWT3B-□	911×461×930~956	φ125	23kg	¥311,600
SRASWT3D-□	759×611×930~956	φ125	24kg	¥317,600
SRASWT3E-□	911×611×930~956	φ125	27kg	¥328,100
SRASWT3MS-□	606×461×836~859	φ100	18kg	¥275,100
SRASWT3AS-□	759×461×836~859	φ100	20kg	¥283,100
SRASWT3BS-□	911×461×836~859	φ100	23kg	¥292,600
SRASWT3DS-□	759×611×836~859	φ100	24kg	¥298,600
SRASWT3ES-□	911×611×836~859	φ100	27kg	¥309,100

◎材質/棚板(スーパーシリーズ・ステンレスワイヤーシェルフ、304ソリッドシェルフ)：SUS304(18-8)ステンレス 柱(PSポール)：SUS304(18-8)ステンレス研磨仕上げ ◎テーパー/アルミテーパー ◎専用スパナ付属



帯電防止ウレタン仕様

- ソアキャスター仕様の品番末尾の□には、キャスターの基準荷重設定が入ります。10…10daN、20…20daN、30…30daN ●ソアキャスター仕様の耐荷重はサイズによって異なります。キャスター耐荷重から自重(キャスターを除く)を引いた値が耐荷重となります。●帯電防止ウレタン仕様の耐荷重は、φ125mmは70kg、φ100mmは60kgとなります。●最大外寸(バンパー含)は間口・奥行とも63mmプラス。●自重は、キャスターを除く重量。

帯電防止ウレタン仕様

品番	外寸(W×D×Hmm)	キャスター径(mm)	自重	価格
TUASWT3M	606×461×916	φ125	18kg	¥239,100
TUASWT3A	759×461×916	φ125	20kg	¥247,100
TUASWT3B	911×461×916	φ125	23kg	¥256,600
TUASWT3D	759×611×916	φ125	24kg	¥262,600
TUASWT3E	911×611×916	φ125	27kg	¥273,100
TUASWT3MS	606×461×814	φ100	18kg	¥219,100
TUASWT3AS	759×461×814	φ100	20kg	¥227,100
TUASWT3BS	911×461×814	φ100	23kg	¥236,600
TUASWT3DS	759×611×814	φ100	24kg	¥242,600
TUASWT3ES	911×611×814	φ100	27kg	¥253,100

◎材質/棚板(スーパーシリーズ・ステンレスワイヤーシェルフ、304ソリッドシェルフ)：SUS304(18-8)ステンレス 柱(PSポール)：SUS304(18-8)ステンレス研磨仕上げ ◎テーパー/アルミテーパー ◎専用スパナ付属

## CR カート 4 型タイプ (クリーンルーム向けワゴン)



ソアキャスター仕様

安全で作業効率に優れた3段タイプのクリーンルーム用オールステンレスソリッドカート。

- 衝撃を吸収するソアキャスターや静電防止のウレタンキャスターを使用。
- クリーンルーム向けカートとして最適な仕様を揃えました。

ソアキャスター(帯電防止ウレタン)仕様

品番	外寸(W×D×Hmm)	キャスター径(mm)	自重	価格
SRASWT4M-□	606×461×930~956	φ125	21kg	¥312,600
SRASWT4A-□	759×461×930~956	φ125	24kg	¥320,100
SRASWT4B-□	911×461×930~956	φ125	26kg	¥329,100
SRASWT4D-□	759×611×930~956	φ125	28kg	¥332,100
SRASWT4E-□	911×611×930~956	φ125	31kg	¥341,100
SRASWT4MS-□	606×461×836~859	φ100	21kg	¥293,600
SRASWT4AS-□	759×461×836~859	φ100	23kg	¥301,100
SRASWT4BS-□	911×461×836~859	φ100	26kg	¥310,100
SRASWT4DS-□	759×611×836~859	φ100	27kg	¥313,100
SRASWT4ES-□	911×611×836~859	φ100	31kg	¥322,100

◎材質/棚板(スーパーシリーズ・304ソリッドシェルフ)：SUS304(18-8)ステンレス 柱(PSポール)：SUS304(18-8)ステンレス研磨仕上げ ◎テーパー/アルミテーパー ◎専用スパナ付属



帯電防止ウレタン仕様

- ソアキャスター仕様の品番末尾の□には、キャスターの基準荷重設定が入ります。10…10daN、20…20daN、30…30daN ●ソアキャスター仕様の耐荷重はサイズによって異なります。キャスター耐荷重から自重(キャスターを除く)を引いた値が耐荷重となります。●帯電防止ウレタン仕様の耐荷重は、φ125mmは70kg、φ100mmは60kgとなります。●最大外寸(バンパー含)は間口・奥行とも63mmプラス。●自重は、キャスターを除く重量。

帯電防止ウレタン仕様

品番	外寸(W×D×Hmm)	キャスター径(mm)	自重	価格
TUASWT4M	606×461×916	φ125	21kg	¥257,600
TUASWT4A	759×461×916	φ125	24kg	¥265,100
TUASWT4B	911×461×916	φ125	26kg	¥274,100
TUASWT4D	759×611×916	φ125	28kg	¥277,100
TUASWT4E	911×611×916	φ125	31kg	¥286,100
TUASWT4MS	606×461×814	φ100	21kg	¥237,600
TUASWT4AS	759×461×814	φ100	23kg	¥245,100
TUASWT4BS	911×461×814	φ100	26kg	¥254,100
TUASWT4DS	759×611×814	φ100	27kg	¥257,100
TUASWT4ES	911×611×814	φ100	31kg	¥266,100

◎材質/棚板(スーパーシリーズ・304ソリッドシェルフ)：SUS304(18-8)ステンレス 柱(PSポール)：SUS304(18-8)ステンレス研磨仕上げ ◎テーパー/アルミテーパー ◎専用スパナ付属

- 部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。

## CR カート 5 型タイプ (クリーンルーム向けワゴン)



ソアキャスター仕様

通気性に優れた3段タイプの高効率なクリーンルーム用オールステンレスカート。

- 衝撃を吸収するソアキャスターや静電防止のウレタンキャスターを使用。
- クリーンルーム向けカートとして最適な仕様を揃えました。

ソアキャスター(帯電防止ウレタン)仕様

品番	外寸(W×D×Hmm)	キャスター径(mm)	自重	価格
SRASWT5M-□	606×461×930~956	φ125	12kg	¥257,100
SRASWT5A-□	759×461×930~956	φ125	14kg	¥266,100
SRASWT5B-□	911×461×930~956	φ125	16kg	¥276,600
SRASWT5D-□	759×611×930~956	φ125	18kg	¥288,600
SRASWT5E-□	911×611×930~956	φ125	21kg	¥302,100
SRASWT5MS-□	606×461×836~859	φ100	12kg	¥238,100
SRASWT5AS-□	759×461×836~859	φ100	14kg	¥247,100
SRASWT5BS-□	911×461×836~859	φ100	16kg	¥257,600
SRASWT5DS-□	759×611×836~859	φ100	18kg	¥269,600
SRASWT5ES-□	911×611×836~859	φ100	20kg	¥283,100

◎材質/棚板(スーパーシリーズ・ステンレスワイヤーシェルフ): SUS304(18-8)ステンレス 柱(PSポール): SUS304(18-8)ステンレス研磨仕上げ ◎テーパー/アルミテーパー ◎専用スパナ付属



帯電防止ウレタン仕様

帯電防止ウレタン仕様

品番	外寸(W×D×Hmm)	キャスター径(mm)	自重	価格
TUASWT5M	606×461×916	φ125	12kg	¥202,100
TUASWT5A	759×461×916	φ125	14kg	¥211,100
TUASWT5B	911×461×916	φ125	16kg	¥221,600
TUASWT5D	759×611×916	φ125	18kg	¥233,600
TUASWT5E	911×611×916	φ125	21kg	¥247,100
TUASWT5MS	606×461×814	φ100	12kg	¥182,100
TUASWT5AS	759×461×814	φ100	14kg	¥191,100
TUASWT5BS	911×461×814	φ100	16kg	¥201,600
TUASWT5DS	759×611×814	φ100	18kg	¥213,600
TUASWT5ES	911×611×814	φ100	20kg	¥227,100

◎材質/棚板(スーパーシリーズ・ステンレスワイヤーシェルフ): SUS304(18-8)ステンレス 柱(PSポール): SUS304(18-8)ステンレス研磨仕上げ ◎テーパー/アルミテーパー ◎専用スパナ付属

## CR カート専用キャスター/ CR カート専用ボール



特殊ダンパーの内蔵により、振動を最大1/5以下に低減するキャスター。

- 目的に応じて、基準荷重を設定(10、20、30daN)できます。



CRカート専用ボール

品番	H寸法	重量	価格
PS680M16	698mm	0.6kg	¥5,500
PS755M16	774mm	0.6kg	¥5,500
PS855M16	876mm	0.7kg	¥6,000
PS1390M16	1384mm	1.1kg	¥7,000
PS1590M16	1587mm	1.2kg	¥8,000
PS1900M16	1892mm	1.4kg	¥9,000

◎材質/SUS304(18-8)ステンレス研磨仕上げ ●ネジ径M16

※CRカート専用ボールのみ取り付けが可能です。通常のボールへの取り付けはできませんので、ご注意ください。

ソアキャスター(帯電防止ウレタン/衝撃吸収キャスター)〈ねじ込み式〉

品番	車輪	車輪径(mm)	車幅(mm)	ねじの種類(呼び×長さ)	ピッチ(mm)	対辺(mm)	旋回半径		取付高(mm)	偏心(mm)	基準荷重 daN(kgf)	自重	
							ストッパー付	ストッパー無				ストッパー付	ストッパー無
SOAR-T100B-10	帯電防止ウレタン(B入)車	100	28	M16×40	2	23	110~112	84~107	171~148	34~57	10(10.2)	980g	880g
SOAR-T100B-20	帯電防止ウレタン(B入)車	100	28	M16×40	2	23	110~113	84~103	171~154	34~53	20(20.2)	980g	880g
SOAR-T100B-30	帯電防止ウレタン(B入)車	100	28	M16×40	2	23	110~113	84~103	171~157	34~50	30(30.6)	980g	880g
SOAR-T125B-10	帯電防止ウレタン(B入)車	125	32	M16×40	2	23	116~129	104~129	192~166	41~66	10(10.2)	1110g	1000g
SOAR-T125B-20	帯電防止ウレタン(B入)車	125	32	M16×40	2	23	116~124	104~124	192~173	41~61	20(20.2)	1110g	1000g
SOAR-T125B-30	帯電防止ウレタン(B入)車	125	32	M16×40	2	23	116~121	116~121	192~177	41~58	30(30.6)	1110g	1000g

◎仕様/SUS金具・帯電防止ウレタン車輪・ネジ径M16 ●全種類ストッパー付きがあります。●ストッパー付きは品番最後の数字の後にSをつけてください。●品番末尾の数字はキャスターの基準荷重設定です。-10...10daN、-20...20daN、-30...30daN ●ねじ込み式の取り付けには専用スパナ(別売)が必要です。●回転パンパーが付属されています。●基準過重表示は、許容荷重ではありません。衝撃吸収効果が最も得られる荷重を表しています。●取り付け高、偏心は基準荷重時ではなく特殊ダンパーの最大ストローク時の値です。●積載物の重量+カート自重<適用荷重>となるようにご使用ください。●価格はお問い合わせください。◎専用スパナ: 品番 SPN2123 価格 ¥400



※CRカート専用ボールのみ取り付けが可能です。通常のボールへの取り付けはできませんので、ご注意ください。

静電気を嫌う、クリーンルーム等に最適なキャスター。

- 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。
- ノンカーボンのため、床汚染の心配がありません。

CRカート専用ボール

品番	H寸法	重量	価格
PS680M16	698mm	0.6kg	¥5,500
PS755M16	774mm	0.6kg	¥5,500
PS855M16	876mm	0.7kg	¥6,000
PS1390M16	1384mm	1.1kg	¥7,000
PS1590M16	1587mm	1.2kg	¥8,000
PS1900M16	1892mm	1.4kg	¥9,000

◎材質/SUS304(18-8)ステンレス研磨仕上げ ●ネジ径M16



※CRカート専用ボールのネジ径は、スーパータイプと異なります。CR専用キャスターにご使用ください。

帯電防止ウレタン(ねじ込み式)

品番	車輪	車輪径(mm)	車幅(mm)	ねじの種類(呼び×長さ)	ピッチ(mm)	対辺(mm)	旋回半径		取付高(mm)	偏心(mm)	基準荷重 daN(kgf)	自重	
							ストッパー付	ストッパー無				ストッパー付	ストッパー無
R100TU(S無)/S100TU(S付)	帯電防止ウレタン車	100	27	M16×40	2	23	82	82	126	32	60	500g	400g
R125TU(S無)/S125TU(S付)	帯電防止ウレタン車	125	27	M16×40	2	23	96.5	96.5	152	34	70	600g	500g

◎仕様/ねじ込み式: SUS金具・ウレタン車・ネジ径M16 ●ねじ込み式の取り付けには専用スパナ(別売)が必要です。●回転パンパーが付属されています。●価格はお問い合わせください。◎専用スパナ: 品番 SPN2123 価格 ¥400

●部分には受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。