

エルゴサーブ ERGOSERV エルゴサート ERGOSERT

安全で美味しい料理を提供。
合理的設計のニュークックチル対応再加熱カート。



冷たい食事を盛り付け、トレイメイクしてカートにセットします。再加熱後、温かい料理と冷たい料理の両方を1トレイで配膳できます。トレイでそのまま配膳できるので効率的運営(施設)形態を問わず、幅広くご使用いただけます。



特長 FEATURES

【a】視認性のよいLEDパネル

日・曜日ごとにタイマーを設定できます。保温保冷プログラムの設定も可能で、温冷配膳車としてもご使用いただけます。



【b】分離型で故障リスクを低減

機器本体(ステーション)とカート部(シャトル)が分かれる分離型です。ステーションは据え置き式で故障リスクを低減します。

【c】給排水設備不要でどこでも設置が可能

給水、排水設備が不要なので、設置場所を選びません。排水はドレンヒーター(排水強制蒸発装置)にて処理。機器の設置にお悩みの施設でも問題ありません。

【d】電装機器がなく丸洗い可能


シャトル・インサートには電装機器がついていないので、庫内外が水洗いでき衛生的です。回収後に洗浄が必要なカート配送方式にも安心してお使いいただけます。

【e】旋回性に優れた大型キャスター

φ160mm2輪自在と、φ200mmの2輪固定軸の4輪キャスター構成。旋回性と直進性に優れ、搬送しやすく安定した移動が可能です。

【f】独自仕様 動かせるステーションで どんな場所にも移動が可能

機器本体(ステーション)にキャスターが付いているので、どんな場所にも移動・設置が可能です。厨房のみではなく、食堂やパントリーなどにも設置できます。




【g】自動ドッキングでカンタン操作

シャトルをステーションに近づけると自動的にドッキングします。接続後、自動で運転を開始してくれるので、ボタン操作をする必要がありません。



リバーシブルで温冷どちらにも対応

温菜と冷菜を同時にトレイにセットすることができます。トレイの差し込み方向を替えるだけで、温菜主体にも冷菜主体にも替えることができます。



再加熱カート REHEATING CARTS

エルゴサーブ ERGOSERV

Supports good
HACCP
processes

受注
取寄

運賃
別途

再加熱カート

REHEATING CARTS



ステーション

ドア開放時



エルゴサーブ シャトル

ドア密閉時



ステーション

※B1はエルゴサーブシャトルをドッキングした最大外寸です。

品番	品名	最大外寸 (mm)				重量	消費電力	最大電流
		A1	B1	B2	H1			
SODFJV4	ステーションジュニア	905	1360	684	1738	152kg	5900W	22.2A
SODFSV4	ステーションシニア	905	1360	684	1973	163kg	6000W	22.3A

- 電源: 3相200V (50/60Hz)
- 加熱・冷却方式: 強制対流方式
- 温度調節範囲: 温蔵: 0~130℃まで 冷蔵: 0~10℃
- 外装: ABS樹脂、ステンレス
- 内装: ステンレス
- フランス・ソメカル社製

エルゴサーブ シャトル



品番	品名	最大外寸 (mm)					重量	段数
		A	B	H	P棚間	P食器有効 (最小)		
SOESVJ20V4	エルゴサーブ シャトルジュニア20膳	795	924	1380	90	81	140kg	10
SOESVS26V4	エルゴサーブ シャトルシニア26膳	795	924	1610	90	81	162kg	13

- 内外装: ABS樹脂、ステンレス、ポリエチレン (パンパー)
- フランス・ソメカル社製


専用トレイ (ERT1シリーズ)

※トレイは、エルゴサーブ・エルゴサート共通


カラー/品番			最大外寸 (mm)					重量
ピンク	イエロー	グリーン	A	B	a1	a2	b	
ERT1PK	ERT1YL	ERT1GN	530	325	205	250	285	680g/枚



ステーション



エルゴサーブ シャトル



ステーション + シャトル

エルゴサート ERGOSERT

Supports good
HACCP
processes

受注
取寄

運賃
別途

配膳車・
下膳車

温冷配膳車
MOG smile

再加熱ワゴン
マルテサーブ

再加熱カート
エルゴサーブ
エルゴサート

常温配膳車
COOシリーズ

常温配膳車
JFシリーズ

常温配膳車
その他

下膳専用カート
ネスティング
トレイカート



ステーション



エルゴサート シャトル

インサート

ステーション

※ステーションは、エルゴサーブと共通。※B1はエルゴサートシャトルをドッキングした最大外寸です。

品番	品名	最大外寸 (mm)				重量	消費電力	最大電流
		A1	B1	B2	H1			
SODFJV4	ステーションジュニア	905	1493	684	1738	152kg	5900W	22.2A
SODFSV4	ステーションシニア	905	1493	684	1973	163kg	6000W	22.3A

- 電源: 3相200V (50/60Hz)
- 加熱・冷却方式: 強制対流方式
- 温度調節範囲: 温蔵: 0~130℃まで 冷蔵: 0~10℃
- 外装: ABS樹脂、ステンレス
- 内装: ステンレス
- フランス・ソメカル社製

エルゴサート シャトル


品番	品名	最大外寸 (mm)			重量
		A	B	H	
SOESTJ18V4	エルゴサート シャトルジュニア18膳	795	920	1380	108kg
SOESTS24V4	エルゴサート シャトルシニア24膳	795	920	1610	125kg

- 内外装: ステンレス、ABS樹脂、ポリエチレン (パンパー)
- フランス・ソメカル社製


インサート

品番	品名	最大外寸 (mm)					重量	段数
		A	B	H	P棚間	P食器有効 (最小)		
SOESTIJ18V4	エルゴサート インサートジュニア18膳	630	971	1260	90	81	60kg	9
SOESTIS24V4	エルゴサート インサートシニア24膳	630	971	1490	90	81	68kg	12


- 本体: ステンレス
- フランス・ソメカル社製




ステーション



エルゴサート シャトル



インサート



ステーション + シャトル + インサート

● 部分は受注取寄品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。 ※製品の改良のため、仕様の一部変更を予告なく行う場合があります。ご了承ください。