

ベーシックシリーズ・オプションパーツ

ねじ込み単独キャスター

ポールにねじ込むだけで移動・搬送カートに用途を変えることができます。総荷重最大120kgまでの軽量物の移動・搬送に。

キャスター(2個入り) 小型でシンプルなデザイン、取り付け簡単。ポール下部のアジャストボルトを外し、ねじ込むだけで取り付けられます。



BDR50 ストッパーなし
BDR550 ストッパーあり

カラー	車輪系	ストッパー	品番	個数	価格	重量 (kg)	静荷重 (kg)	動荷重 (kg)	取り付け高さ (mm)
●ブラック	φ50mm	なし	BDR50	2個入り	¥1,700	0.2	140	70	41
		あり	BDR550		¥2,300				

[キャスター]直径50mm・取り付け高さ41mm 材質:ブラック/ナイロン樹脂
●静荷重・動荷重は、棚の自重を含む最大荷重となります。
●キャスターの耐荷重(動荷重)は、4輪使用時のものとなります。

※平ワッシャー、スプリングワッシャー、専用スパナ付属
※ストッパー付キャスターは、対角に位置するよう取り付けすることで、より安定性が増します。

エラストマーキャスター(2個入り) 床にやさしく、移動もスムーズ。ポール下部のアジャストボルトを外し、ねじ込むだけで取り付けも簡単。



BDR75 ストッパーなし
BDR575 ストッパーあり

カラー	車輪径	ストッパー	品番	個数	価格	重量 (kg)	静荷重 (kg)	動荷重 (kg)	取り付け高さ (mm)
●ブラック	φ75mm	なし	BDR75	2個入り	¥3,600	0.5	120	80	74
		あり	BDR575		¥4,100				

[キャスター]直径75mm・取り付け高さ74mm 材質:金具/スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
車輪/エラストマー、ホイール:ポリプロピレン

●静荷重・動荷重は、棚の自重を含む最大荷重となります。
●キャスターの耐荷重(動荷重)は、4輪使用時のものとなります。

※平ワッシャー、スプリングワッシャー、専用スパナ付属
※ストッパー付キャスターは、対角に位置するよう取り付けすることで、より安定性が増します。
※キャスターは加水分解により劣化し車輪部分が割れることがあります。また使用中に異常音など損耗現象が発生した場合は交換が必要です。

双輪キャスター(2個入り) 走行音が静かな双輪キャスター。内側にカバーを取り付け防塵効果を高めました。埃や髪の毛の巻き込みが少なく動きやすさを保ちます。

(防塵カバー付き)



BDR75EBKG ストッパーなし
BDR575EBKG ストッパーあり

BDR75EWBG ストッパーなし
BDR575EWBG ストッパーあり

カラー	車輪径	ストッパー	品番	個数	価格	重量 (kg)	静荷重 (kg)	動荷重 (kg)	取り付け高さ (mm)
●ブラック	φ75mm	なし	BDR75EBKG	2個入り	¥5,200	0.2	180	120	62
		あり	BDR575EBKG		¥6,300				
○ホワイト	φ75mm	なし	BDR75EWBG	2個入り	¥5,200	0.2	180	120	62
		あり	BDR575EWBG		¥6,300				

[キャスター]直径75mm・取り付け高さ62mm 材質:本体スチール、ナイロン 車輪/エラストマー・ABS

●静荷重・動荷重は、棚の自重を含む最大荷重となります。
●キャスターの耐荷重(動荷重)は、4輪使用時のものとなります。

※平ワッシャー、スプリングワッシャー、専用スパナ付属
※ストッパー付キャスターは、対角に位置するよう取り付けすることで、より安定性が増します。
※キャスターは加水分解により劣化し車輪部分が割れることがあります。また使用中に異常音など損耗現象が発生した場合は交換が必要です。

フロアプロテクトアジャスター 接地面が広いので床面への負担を軽減し、保護します。



品番	直径	入数	価格
BFA50	50mm	4個入り	¥800

材質:ブラック/スチール、ナイロン樹脂 直径:50mm
※ポール下部のアジャストボルトを外して、ねじ込みます。その際、ポストの最大寸(高さ)は5mm 低くなります。※取り付け時の最大寸は、棚板の間口・奥行寸法に14mm 足した寸法になります。※微調節可能寸法:最大5mm
※ポールランプとの併用はできません。

その他オプションパーツ

ワイヤーシェルフ用アクリル板(クリア2mm厚)



シェルフにぴったり収まるサイズ

ワイヤーシェルフのコーナーリングに合わせて四隅をカットしているのでジャストフィットし、見た目もきれいです。

奥行 (mm)	間口 (mm)	450用 (1枚入り)	600用 (1枚入り)	750用 (1枚入り)	900用 (1枚入り)	1200用 (1枚入り)	1500用* (1枚入り)
		300用	B1218AB1 ¥2,300	B1224AB1 ¥2,800	B1230AB1 ¥3,300	B1236AB1 ¥3,700	B1248AB1 ¥4,800
350用	B1418AB1 ¥2,500	B1424AB1 ¥3,200	B1430AB1 ¥3,500	B1436AB1 ¥4,200	B1448AB1 ¥5,000	B1460AB1 ¥5,800	
450用	B1818AB1 ¥2,700	B1824AB1 ¥3,500	B1830AB1 ¥4,200	B1836AB1 ¥4,400	B1848AB1 ¥5,800	B1860AB1 ¥7,000	
600用	-	B2424AB1 ¥4,600	B2430AB1 ¥5,000	B2436AB1 ¥5,500	B2448AB1 ¥6,800	B2460AB1 ¥7,900	

※ディバイダー、アドオンシェルフコネクター、フックとの併用はできません。※アクリル板は必ずワイヤーシェルフの上に乗せてご使用ください。その場合、耐荷重(135kg/棚1段)は変わりません。
※耐熱温度/70℃ ※ゴム・樹脂製品を載せて長期ご使用になる場合は、変色することがあります。
※W1500mmのみ間口中央で分割されたセパレートタイプとなります。※フロスト仕上げのアクリル板もオーダーメイドでご用意できます。