

クリーンルーム用カート CLEAN ROOM CARTS

CR カート 1 型タイプ (クリーンルーム向けワゴン)

SUS 304 受注生産 組み立て式



●ソアキャスター仕様の品番末尾の□には、キャスターの基準荷重設定が入ります。10…10daN、20…20daN、30…30daN ●ソアキャスター仕様の耐荷重はサイズによって異なります。キャスター耐荷重から自重(キャスターを除く)を引いた値が耐荷重となります。



帯電防止ウレタン仕様

●帯電防止ウレタン仕様の耐荷重は、φ125mmは70kg、φ100mmは60kgとなります。●最大外寸(バンパー含)は間口・奥行とも63mmプラス。●自重はキャスターを除く重量。

安全で作業効率に優れた2段タイプのクリーンルーム用ステンレスカート。

- 衝撃を吸収するソアキャスターや静電防止のウレタンキャスターを使用。
- クリーンルーム向けカートとして最適な仕様を揃えました。

ソアキャスター(帯電防止ウレタン/衝撃吸収キャスター)仕様

品番	外寸(W×D×Hmm)	キャスター径(mm)	自重	価格
SRASWT1M-□	606×461×930~956	φ125	12kg	¥255,300
SRASWT1A-□	759×461×930~956	φ125	14kg	¥260,800
SRASWT1B-□	911×461×930~956	φ125	15kg	¥267,300
SRASWT1D-□	759×611×930~956	φ125	16kg	¥272,300
SRASWT1E-□	911×611×930~956	φ125	18kg	¥279,800
SRASWT1MS-□	606×461×836~859	φ100	12kg	¥236,300
SRASWT1AS-□	759×461×836~859	φ100	13kg	¥241,800
SRASWT1BS-□	911×461×836~859	φ100	15kg	¥248,300
SRASWT1DS-□	759×611×836~859	φ100	16kg	¥253,300
SRASWT1ES-□	911×611×836~859	φ100	18kg	¥260,800

◎材質/棚板(スーパーシリーズ・ステンレスワイヤーシェルフ、304ソリッドシェルフ): SUS304 (18-8) ステンレス 柱(PSポール): SUS304 (18-8) ステンレス研磨仕上げ ◎テーパー/アルミテーパー ◎専用スパナ付属

動荷重 200kg

帯電防止ウレタン仕様

品番	外寸(W×D×Hmm)	キャスター径(mm)	自重	価格
TUASWT1M	606×461×916	φ125	12kg	¥202,500
TUASWT1A	759×461×916	φ125	14kg	¥208,000
TUASWT1B	911×461×916	φ125	15kg	¥214,500
TUASWT1D	759×611×916	φ125	16kg	¥219,500
TUASWT1E	911×611×916	φ125	18kg	¥227,000
TUASWT1MS	606×461×814	φ100	12kg	¥182,500
TUASWT1AS	759×461×814	φ100	13kg	¥188,000
TUASWT1BS	911×461×814	φ100	15kg	¥194,500
TUASWT1DS	759×611×814	φ100	16kg	¥199,500
TUASWT1ES	911×611×814	φ100	18kg	¥207,000

◎材質/棚板(スーパーシリーズ・ステンレスワイヤーシェルフ、304ソリッドシェルフ): SUS304 (18-8) ステンレス 柱(PSポール): SUS304 (18-8) ステンレス研磨仕上げ ◎テーパー/アルミテーパー ◎専用スパナ付属

CR カート 2 型タイプ (クリーンルーム向けワゴン)

SUS 304 受注生産 組み立て式



ソアキャスター仕様

●ソアキャスター仕様の品番末尾の□には、キャスターの基準荷重設定が入ります。10…10daN、20…20daN、30…30daN ●ソアキャスター仕様の耐荷重はサイズによって異なります。キャスター耐荷重から自重(キャスターを除く)を引いた値が耐荷重となります。



帯電防止ウレタン仕様

●帯電防止ウレタン仕様の耐荷重は、φ125mmは70kg、φ100mmは60kgとなります。●最大外寸(バンパー含)は間口・奥行とも63mmプラス。●自重は、キャスターを除く重量。

安全で作業効率に優れた3段タイプのクリーンルーム用ステンレスカート。

- 衝撃を吸収するソアキャスターや静電防止のウレタンキャスターを使用。
- クリーンルーム向けカートとして最適な仕様を揃えました。

ソアキャスター(帯電防止ウレタン/衝撃吸収キャスター)仕様

品番	外寸(W×D×Hmm)	キャスター径(mm)	自重	価格
SRASWT2M-□	606×461×930~956	φ125	15kg	¥275,000
SRASWT2A-□	759×461×930~956	φ125	17kg	¥283,500
SRASWT2B-□	911×461×930~956	φ125	19kg	¥293,500
SRASWT2D-□	759×611×930~956	φ125	21kg	¥302,500
SRASWT2E-□	911×611×930~956	φ125	24kg	¥314,500
SRASWT2MS-□	606×461×836~859	φ100	15kg	¥256,000
SRASWT2AS-□	759×461×836~859	φ100	17kg	¥264,500
SRASWT2BS-□	911×461×836~859	φ100	19kg	¥274,500
SRASWT2DS-□	759×611×836~859	φ100	21kg	¥283,500
SRASWT2ES-□	911×611×836~859	φ100	24kg	¥295,500

◎材質/棚板(スーパーシリーズ・ステンレスワイヤーシェルフ、304ソリッドシェルフ): SUS304 (18-8) ステンレス 柱(PSポール): SUS304 (18-8) ステンレス研磨仕上げ ◎テーパー/アルミテーパー ◎専用スパナ付属

動荷重 200kg

帯電防止ウレタン仕様

品番	外寸(W×D×Hmm)	キャスター径(mm)	自重	価格
TUASWT2M	606×461×916	φ125	15kg	¥222,200
TUASWT2A	759×461×916	φ125	17kg	¥230,700
TUASWT2B	911×461×916	φ125	19kg	¥240,700
TUASWT2D	759×611×916	φ125	21kg	¥249,700
TUASWT2E	911×611×916	φ125	24kg	¥261,700
TUASWT2MS	606×461×814	φ100	15kg	¥202,200
TUASWT2AS	759×461×814	φ100	17kg	¥210,700
TUASWT2BS	911×461×814	φ100	19kg	¥220,700
TUASWT2DS	759×611×814	φ100	21kg	¥229,700
TUASWT2ES	911×611×814	φ100	24kg	¥241,700

◎材質/棚板(スーパーシリーズ・ステンレスワイヤーシェルフ、304ソリッドシェルフ): SUS304 (18-8) ステンレス 柱(PSポール): SUS304 (18-8) ステンレス研磨仕上げ ◎テーパー/アルミテーパー ◎専用スパナ付属

●□部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。

クリーンルーム用カート CLEAN ROOM CARTS

CR カート 3 型タイプ (クリーンルーム向けワゴン)

SUS
304受注
生産

組み立て式



ソアキャスター仕様

●ソアキャスター仕様の品番末尾の□には、キャスターの基準荷重設定が入ります。10…10daN、20…20daN、30…30daN ●ソアキャスター仕様の耐荷重はサイズによって異なります。キャスター耐荷重から自重(キャスターを除く)を引いた値が耐荷重となります。



帯電防止ウレタン仕様

●帯電防止ウレタン仕様の耐荷重は、φ125mmは70kg、φ100mmは60kgとなります。●最大外寸(バンパー含)は間口・奥行とも63mmプラス。●自重は、キャスターを除く重量。

安全で作業効率に優れた3段タイプのクリーンルーム用ステンレスカート。

- 衝撃を吸収するソアキャスターや静電防止のウレタンキャスターを使用。
- クリーンルーム向けカートとして最適な仕様を揃えました。



アルミテーパー

動荷重
30～
100kg

ソアキャスター(帯電防止ウレタン/衝撃吸収キャスター)仕様

品番	外寸(W×D×Hmm)	キャスター径(mm)	自重	価格
SRASWT3M-□	606×461×930～956	φ125	18kg	¥293,500
SRASWT3A-□	759×461×930～956	φ125	20kg	¥301,500
SRASWT3B-□	911×461×930～956	φ125	23kg	¥311,000
SRASWT3D-□	759×611×930～956	φ125	24kg	¥317,000
SRASWT3E-□	911×611×930～956	φ125	27kg	¥327,500
SRASWT3MS-□	606×461×836～859	φ100	18kg	¥274,500
SRASWT3AS-□	759×461×836～859	φ100	20kg	¥282,500
SRASWT3BS-□	911×461×836～859	φ100	23kg	¥292,000
SRASWT3DS-□	759×611×836～859	φ100	24kg	¥298,000
SRASWT3ES-□	911×611×836～859	φ100	27kg	¥308,500

◎材質/棚板(スーパーシリーズ・ステンレスワイヤーシェルフ、304ソリッドシェルフ)：SUS304(18-8)ステンレス 柱(PSポール)：SUS304(18-8)ステンレス研磨仕上げ ◎テーパー/アルミテーパー ◎専用スパナ付属

動荷重
200kg

帯電防止ウレタン仕様

品番	外寸(W×D×Hmm)	キャスター径(mm)	自重	価格
TUASWT3M	606×461×916	φ125	18kg	¥240,700
TUASWT3A	759×461×916	φ125	20kg	¥248,700
TUASWT3B	911×461×916	φ125	23kg	¥258,200
TUASWT3D	759×611×916	φ125	24kg	¥264,200
TUASWT3E	911×611×916	φ125	27kg	¥274,700
TUASWT3MS	606×461×814	φ100	18kg	¥220,700
TUASWT3AS	759×461×814	φ100	20kg	¥228,700
TUASWT3BS	911×461×814	φ100	23kg	¥238,200
TUASWT3DS	759×611×814	φ100	24kg	¥244,200
TUASWT3ES	911×611×814	φ100	27kg	¥254,700

◎材質/棚板(スーパーシリーズ・ステンレスワイヤーシェルフ、304ソリッドシェルフ)：SUS304(18-8)ステンレス 柱(PSポール)：SUS304(18-8)ステンレス研磨仕上げ ◎テーパー/アルミテーパー ◎専用スパナ付属

CR カート 4 型タイプ (クリーンルーム向けワゴン)

SUS
304受注
生産

組み立て式



ソアキャスター仕様

●ソアキャスター仕様の品番末尾の□には、キャスターの基準荷重設定が入ります。10…10daN、20…20daN、30…30daN ●ソアキャスター仕様の耐荷重はサイズによって異なります。キャスター耐荷重から自重(キャスターを除く)を引いた値が耐荷重となります。



帯電防止ウレタン仕様

●帯電防止ウレタン仕様の耐荷重は、φ125mmは70kg、φ100mmは60kgとなります。●最大外寸(バンパー含)は間口・奥行とも63mmプラス。●自重は、キャスターを除く重量。

安全で作業効率に優れた3段タイプのクリーンルーム用ステンレスソリッドカート

- 衝撃を吸収するソアキャスターや静電防止のウレタンキャスターを使用。
- クリーンルーム向けカートとして最適な仕様を揃えました。



アルミテーパー

動荷重
30～
100kg

ソアキャスター(帯電防止ウレタン/衝撃吸収キャスター)仕様

品番	外寸(W×D×Hmm)	キャスター径(mm)	自重	価格
SRASWT4M-□	606×461×930～956	φ125	21kg	¥312,000
SRASWT4A-□	759×461×930～956	φ125	24kg	¥319,500
SRASWT4B-□	911×461×930～956	φ125	26kg	¥328,500
SRASWT4D-□	759×611×930～956	φ125	28kg	¥331,500
SRASWT4E-□	911×611×930～956	φ125	31kg	¥340,500
SRASWT4MS-□	606×461×836～859	φ100	21kg	¥293,000
SRASWT4AS-□	759×461×836～859	φ100	23kg	¥300,500
SRASWT4BS-□	911×461×836～859	φ100	26kg	¥309,500
SRASWT4DS-□	759×611×836～859	φ100	27kg	¥312,500
SRASWT4ES-□	911×611×836～859	φ100	31kg	¥321,500

◎材質/棚板(スーパーシリーズ・304ソリッドシェルフ)：SUS304(18-8)ステンレス 柱(PSポール)：SUS304(18-8)ステンレス研磨仕上げ ◎テーパー/アルミテーパー ◎専用スパナ付属

動荷重
200kg

帯電防止ウレタン仕様

品番	外寸(W×D×Hmm)	キャスター径(mm)	自重	価格
TUASWT4M	606×461×916	φ125	21kg	¥259,200
TUASWT4A	759×461×916	φ125	24kg	¥266,700
TUASWT4B	911×461×916	φ125	26kg	¥275,700
TUASWT4D	759×611×916	φ125	28kg	¥278,700
TUASWT4E	911×611×916	φ125	31kg	¥287,700
TUASWT4MS	606×461×814	φ100	21kg	¥239,200
TUASWT4AS	759×461×814	φ100	23kg	¥246,700
TUASWT4BS	911×461×814	φ100	26kg	¥255,700
TUASWT4DS	759×611×814	φ100	27kg	¥258,700
TUASWT4ES	911×611×814	φ100	31kg	¥267,700

◎材質/棚板(スーパーシリーズ・304ソリッドシェルフ)：SUS304(18-8)ステンレス 柱(PSポール)：SUS304(18-8)ステンレス研磨仕上げ ◎テーパー/アルミテーパー ◎専用スパナ付属

- 部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。

クリーンルーム用カート CLEAN ROOM CARTS

CR カート 5 型タイプ (クリーンルーム向けワゴン)

SUS 304 受注生産 組み立て式



●ソアキャスター仕様の品番末尾の□には、キャスターの基準荷重設定が入ります。10…10daN、20…20daN、30…30daN ●ソアキャスター仕様の耐荷重はサイズによって異なります。キャスター耐荷重から自重(キャスターを除く)を引いた値が耐荷重となります。



●帯電防止ウレタン仕様の耐荷重は、φ125mmは70kg、φ100mmは60kgとなります。●最大外寸(パンパー含)は間口・奥行とも63mmプラス。●自重は、キャスターを除く重量。

通気性に優れた3段タイプの高効率なクリーンルーム用ステンレスカート。

- 衝撃を吸収するソアキャスターや静電防止のウレタンキャスターを使用。
- クリーンルーム向けカートとして最適な仕様を揃えました。

ソアキャスター(帯電防止ウレタン/衝撃吸収キャスター)仕様

品番	外寸(W×D×Hmm)	キャスター径(mm)	自重	価格
SRASWT5M-□	606×461×930~956	φ125	12kg	¥256,500
SRASWT5A-□	759×461×930~956	φ125	14kg	¥265,500
SRASWT5B-□	911×461×930~956	φ125	16kg	¥276,000
SRASWT5D-□	759×611×930~956	φ125	18kg	¥288,000
SRASWT5E-□	911×611×930~956	φ125	21kg	¥301,500
SRASWT5MS-□	606×461×836~859	φ100	12kg	¥237,500
SRASWT5AS-□	759×461×836~859	φ100	14kg	¥246,500
SRASWT5BS-□	911×461×836~859	φ100	16kg	¥257,000
SRASWT5DS-□	759×611×836~859	φ100	18kg	¥269,000
SRASWT5ES-□	911×611×836~859	φ100	20kg	¥282,500

◎材質/棚板(スーパーシリーズ・ステンレスワイヤーシェルフ): SUS304 (18-8) ステンレス 柱(PSポール): SUS304 (18-8) ステンレス研磨仕上げ ◎テーパー/アルミテーパー ◎専用スパナ付属

帯電防止ウレタン仕様

品番	外寸(W×D×Hmm)	キャスター径(mm)	自重	価格
TUASWT5M	606×461×916	φ125	12kg	¥203,700
TUASWT5A	759×461×916	φ125	14kg	¥212,700
TUASWT5B	911×461×916	φ125	16kg	¥223,200
TUASWT5D	759×611×916	φ125	18kg	¥235,200
TUASWT5E	911×611×916	φ125	21kg	¥248,700
TUASWT5MS	606×461×814	φ100	12kg	¥183,700
TUASWT5AS	759×461×814	φ100	14kg	¥192,700
TUASWT5BS	911×461×814	φ100	16kg	¥203,200
TUASWT5DS	759×611×814	φ100	18kg	¥215,200
TUASWT5ES	911×611×814	φ100	20kg	¥228,700

◎材質/棚板(スーパーシリーズ・ステンレスワイヤーシェルフ): SUS304 (18-8) ステンレス 柱(PSポール): SUS304 (18-8) ステンレス研磨仕上げ ◎テーパー/アルミテーパー ◎専用スパナ付属

CR カート専用キャスター/ CR カート専用ボール ※詳しくは P.100



※CRカート専用ボールのみ取り付けが可能です。通常のボールへの取り付けはできませんので、ご注意ください。

ソアキャスター(帯電防止ウレタン/衝撃吸収キャスター)〈ねじ込み式〉

品番	車輪	車輪径(mm)	車幅(mm)	ねじの種類(呼び×長さ)	ピッチ(mm)	対辺(mm)	旋回半径		取付高(mm)	偏心(mm)	基準荷重daN(kgf)	自重	
							ストッパー付	ストッパー無				ストッパー付	ストッパー無
SOAR-T100B-10	帯電防止ウレタン(B入)車	100	28	M16×40	2	23	110~112	84~107	171~148	34~57	10(10.2)	980g	880g
SOAR-T100B-20	帯電防止ウレタン(B入)車	100	28	M16×40	2	23	110~113	84~103	171~154	34~53	20(20.2)	980g	880g
SOAR-T100B-30	帯電防止ウレタン(B入)車	100	28	M16×40	2	23	110~113	84~103	171~157	34~50	30(30.6)	980g	880g
SOAR-T125B-10	帯電防止ウレタン(B入)車	125	32	M16×40	2	23	116~129	104~129	192~166	41~66	10(10.2)	1110g	1000g
SOAR-T125B-20	帯電防止ウレタン(B入)車	125	32	M16×40	2	23	116~124	104~124	192~173	41~61	20(20.2)	1110g	1000g
SOAR-T125B-30	帯電防止ウレタン(B入)車	125	32	M16×40	2	23	116~121	116~121	192~177	41~58	30(30.6)	1110g	1000g

◎仕様/SUS金具・帯電防止ウレタン車輪・ネジ径M16 ●全種類ストッパー付きがあります。●ストッパー付きは品番最後の数字の後にSをつけてください。●品番末尾の数字はキャスターの基準荷重設定です。-10…10daN、-20…20daN、-30…30daN ●ねじ込み式の取り付けには 専用スパナ(別売)が必要です。●回転パンパーが付属されています。●基準過重表示は、許容荷重ではありません。衝撃吸収効果が最も得られる荷重を表しています。●取り付け高、偏心は基準荷重時ではなく特殊ダンパーの最大ストローク時の値です。●積載物の重量+カート自重<適用荷重』となるようにご使用ください。●価格はお問い合わせください。◎専用スパナ: 品番 SPN2123 価格 ¥400



※CRカート専用ボールのみ取り付けが可能です。通常のボールへの取り付けはできませんので、ご注意ください。

帯電防止ウレタン(ねじ込み式)

品番	車輪	車輪径(mm)	車幅(mm)	ねじの種類(呼び×長さ)	ピッチ(mm)	対辺(mm)	旋回半径		取付高(mm)	偏心(mm)	基準荷重daN(kgf)	自重	
							ストッパー付	ストッパー無				ストッパー付	ストッパー無
R100TU(S無)/S100TU(S付)	帯電防止ウレタン車	100	27	M16×40	2	23	82	82	126	32	60	500g	400g
R125TU(S無)/S125TU(S付)	帯電防止ウレタン車	125	27	M16×40	2	23	96.5	96.5	152	34	70	600g	500g

◎仕様/ねじ込み式: SUS金具・ウレタン車・ネジ径M16 ●ねじ込み式の取り付けには専用スパナ(別売)が必要です。●回転パンパーが付属されています。●価格はお問い合わせください。◎専用スパナ: 品番 SPN2123 価格 ¥400

●□部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。



特殊ダンパーの内蔵により、振動を最大1/5以下に低減するキャスター。

- 目的に応じて、基準荷重を設定(10、20、30daN)できます。
- 電気抵抗値: $1 \times 10^6 \Omega$ 以下(保証値ではございません)

CRカート専用ボール

品番	H寸法	重量	価格
PS680M16	698mm	0.6kg	¥5,500
PS755M16	774mm	0.6kg	¥5,500
PS855M16	876mm	0.7kg	¥6,000
PS1390M16	1384mm	1.1kg	¥7,000
PS1590M16	1587mm	1.2kg	¥8,000
PS1900M16	1892mm	1.4kg	¥9,000

◎材質/SUS304 (18-8) ステンレス研磨仕上げ ●ネジ径M16

CRカート専用ボール

品番	H寸法	重量	価格
PS680M16	698mm	0.6kg	¥5,500
PS755M16	774mm	0.6kg	¥5,500
PS855M16	876mm	0.7kg	¥6,000
PS1390M16	1384mm	1.1kg	¥7,000
PS1590M16	1587mm	1.2kg	¥8,000
PS1900M16	1892mm	1.4kg	¥9,000

◎材質/SUS304 (18-8) ステンレス研磨仕上げ ●ネジ径M16



※CRカート専用ボールのネジ径は、スーパータイプと異なります。CR専用キャスターにご使用ください。