


温冷配膳車 MOG smile HOT & COOL SERVICE CARTS

手動式と自走式の2種類をご用意しています。

温冷配膳車 MOG smile 手動式

手動で走行するタイプの温冷配膳車です。



32膳手動式
サクラピンク



32膳手動式
ココアブラウン

スタンダードタイプ 手動式

品番	膳数	最大外寸 (W×D×Hmm)	重量(kg)	段数	ヒーター 容量(W)	冷却機 容量(W)	消費電力 (50/60Hz、W)	価格	
MOGS24SM-□○	24	1340×750×1349	224	6	1130	400	1635/1720	¥3,650,000	MOGS32SM-□○ (32膳)
MOGS28SM-□○	28	1340×750×1476	243	7	1240	400	1745/1830	¥3,800,000	
MOGS32SM-□○	32	1340×750×1603	262	8	1340	400	1845/1930	¥3,950,000	
MOGS36SM-□○	36	1340×750×1730	281	9	1450	400	1955/2040	¥4,050,000	
MOGS40SM-□○	40	1340×750×1857	300	10	1530	400	2035/2120	¥4,200,000	
MOGS42SM-□○	42	1980×750×1476	326	7	1860	500	2525/2610	¥4,750,000	
MOGS48SM-□○	48	1980×750×1603	345	8	2010	500	2675/2770	¥4,900,000	
MOGS54SM-□○	54	1980×750×1730	364	9	2175	500	2840/2935	¥5,100,000	
MOGS60SM-□○	60	1980×750×1857	383	10	2295	500	2960/3055	¥5,250,000	

※品番末尾の□にはドアカラー、○にはボディカラーが入ります。【ドアカラー】クリア=C 【ボディカラー】サクラピンク=P ココアブラウン=B

リバーシブルタイプ 手動式

※トレイの差込み方向を自由に選べます。

品番	膳数	最大外寸 (W×D×Hmm)	重量(kg)	段数	ヒーター 容量(W)	冷却機 容量(W)	消費電力 (50/60Hz、W)	価格	
MOGS24RM-□○	24	1520×750×1349	238	6	1130	400	1635/1720	¥3,850,000	MOGS32RM-□○ (32膳)
MOGS28RM-□○	28	1520×750×1476	257	7	1240	400	1745/1830	¥3,950,000	
MOGS32RM-□○	32	1520×750×1603	276	8	1340	400	1845/1930	¥4,050,000	
MOGS36RM-□○	36	1520×750×1730	295	9	1450	400	1955/2040	¥4,200,000	
MOGS40RM-□○	40	1520×750×1857	314	10	1530	400	2035/2120	¥4,300,000	
MOGS42RM-□○	42	2250×750×1476	340	7	1860	500	2525/2610	¥5,050,000	
MOGS48RM-□○	48	2250×750×1603	359	8	2010	500	2675/2770	¥5,250,000	
MOGS54RM-□○	54	2250×750×1730	378	9	2175	500	2840/2935	¥5,400,000	
MOGS60RM-□○	60	2250×750×1857	397	10	2295	500	2960/3055	¥5,500,000	

コンパクトリバーシブルタイプ 手動式

※トレイの差込み方向を自由に選べます。

品番	膳数	最大外寸 (W×D×Hmm)	重量(kg)	段数	ヒーター 容量(W)	冷却機 容量(W)	消費電力 (50/60Hz、W)	価格	
MOGS24CM-□○	24	1340×750×1349	224	6	1130	400	1635/1720	¥3,650,000	MOGS32CM-□○ (32膳)
MOGS28CM-□○	28	1340×750×1476	243	7	1240	400	1745/1830	¥3,800,000	
MOGS32CM-□○	32	1340×750×1603	262	8	1340	400	1845/1930	¥3,950,000	
MOGS36CM-□○	36	1340×750×1730	281	9	1450	400	1955/2040	¥4,050,000	
MOGS40CM-□○	40	1340×750×1857	300	10	1530	400	2035/2120	¥4,200,000	
MOGS42CM-□○	42	1980×750×1476	326	7	1860	500	2525/2610	¥4,750,000	
MOGS48CM-□○	48	1980×750×1603	345	8	2010	500	2675/2770	¥4,900,000	
MOGS54CM-□○	54	1980×750×1730	364	9	2175	500	2840/2935	¥5,100,000	
MOGS60CM-□○	60	1980×750×1857	383	10	2295	500	2960/3055	¥5,250,000	

【手動式・e-Drive 自走式 共通仕様】

- ◎ ドアパネルカラー／クリア ◎ ボディカラー／サクラピンク、ココアブラウン
- ◎ 電源／3相200V(50/60Hz) ◎ 保護装置／漏電ブレーカー、過昇防止バイメタル ◎ 加熱方式／遠赤外線微風循環方式 ◎ 冷却方式／強制対流方式
- ◎ 温度調節器／デジタル設定式電子サーモコントローラー、各室個別制御 ◎ 温度設定範囲／温蔵：55～70℃、冷蔵：3～15℃(1℃単位で設定可能)
- ◎ 断熱材／発泡ポリウレタン・スチロール ◎ トレイ支持方式／バスルー方式 ◎ 外装／ABS、EVA樹脂成形品 ◎ 内装／ステンレス、アルミ
- ◎ ドア／アルミ枠、ポリカーボネイト＋アクリル2重構造 ◎ ハンドル／ポリウレタン樹脂、ステンレス
- ◎ キャスター／手動式：φ250mm固定ウレタン車×2、φ150mmウレタン車×4、e-Drive(自走式)：φ250mmゴム車駆動輪×2、φ150mmウレタン車×4
- ◎ 棚ピッチ：127mm ◎ 有効棚ピッチ：108mm ◎ 電源コード：3m

● 部分は受注生産品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。