

再加熱カート REHEATING CARTS

エルゴサーブ ERGOSERV

Supports good
HACCP
processes

受注
取寄

運賃
別途



ステーション

ドア開放時



エルゴサーブ シャトル

ドア密閉時



ステーション

※B1はエルゴサーブシャトルをドッキングした最大外寸です。

品番	品名	最大外寸 (mm)				重量	消費電力	最大電流
		A1	B1	B2	H1			
SODFJV4	ステーションジュニア	905	1359	684	1738	152kg	5900W	22.2A
SODFSV4	ステーションシニア	905	1359	684	1973	163kg	6000W	22.3A

- 電源: 3相200V (50/60Hz) ●加熱・冷却方式: 強制対流方式 ●温度調節範囲: 温蔵: 0~130℃まで 冷蔵: 0~10℃
- 外装: ABS樹脂、ステンレス ●内装: ステンレス ●フランス・ソメカル社製

エルゴサーブ シャトル



品番	品名	最大外寸 (mm)					重量	段数
		A	B	H	P棚間	P食器有効 (最小)		
SOESVJ20V4	エルゴサーブ シャトルジュニア20膳	795	924	1380	90	81	140kg	10
SOESVS26V4	エルゴサーブ シャトルシニア26膳	795	924	1610	90	81	162kg	13

- 内外装: ABS樹脂、ステンレス、ポリエチレン (パンパー) ●フランス・ソメカル社製


専用トレイ (ERT1シリーズ)

※トレイは、エルゴサーブ・エルゴサート共通


カラー/品番		最大外寸 (mm)					重量
		①	②	a1	a2	b	
ERT1PP	ERT1GN	530	325	205	250	285	680g/枚



ステーション



エルゴサーブ シャトル



ステーション+シャトル

エルゴサート ERGOSERT

Supports good
HACCP
processes

受注
取寄

運賃
別途



ステーション



エルゴサート シャトル

インサート

ステーション

※ステーションは、エルゴサーブと共通。※B1はエルゴサートシャトルをドッキングした最大外寸です。

品番	品名	最大外寸 (mm)				重量	消費電力	最大電流
		A1	B1	B2	H1			
SODFJV4	ステーションジュニア	905	1493	684	1738	152kg	5900W	22.2A
SODFSV4	ステーションシニア	905	1493	684	1973	163kg	6000W	22.3A

- 電源: 3相200V (50/60Hz) ●加熱・冷却方式: 強制対流方式 ●温度調節範囲: 温蔵: 0~130℃まで 冷蔵: 0~10℃
- 外装: ABS樹脂、ステンレス ●内装: ステンレス ●フランス・ソメカル社製

エルゴサート シャトル


品番	品名	最大外寸 (mm)			重量
		A	B	H	
SOESTJ18V4	エルゴサート シャトルジュニア18膳	795	920	1380	108kg
SOESTS24V4	エルゴサート シャトルシニア24膳	795	920	1610	125kg

- 内外装: ステンレス、ABS樹脂、ポリエチレン (パンパー) ●フランス・ソメカル社製


インサート

品番	品名	最大外寸 (mm)					重量	段数
		A	B	H	P棚間	P食器有効 (最小)		
SOESTIJ18V4	エルゴサート インサートジュニア18膳	630	971	1260	90	81	60kg	9
SOESTIS24V4	エルゴサート インサートシニア24膳	630	971	1490	90	81	68kg	12


- 本体: ステンレス ●フランス・ソメカル社製




ステーション



エルゴサート シャトル



インサート



ステーション+シャトル+インサート

- 部分は受注取寄品でございます。納期につきましてはお問い合わせください。 ※製品の改良のため、仕様の一部変更を予告なく行う場合があります。ご了承ください。