



# ステンレスシンク

STAINLESS SINK



オーダーに関する  
お問い合わせは



CUSTOM

02

衛生と作業効率を両立するステンレスシンク

point!




ステンレスシンクは、衛生性と作業性を両立させることが重要です。清掃しやすい構造や適切な表面仕上げ、排水設計を確認し、作業姿勢に合う高さ・動線・床環境にも配慮します。給排水位置や防水処理、メンテナンス性を事前に精査し、現場の洗浄量や不満点を把握することが大事です。




# オールSUS304 ステンレスシンク STAINLESS SINK

## 別注のポイント!

### 1 サイズ変更



### 2 仕上げ変更



### 3 付属追加



### 4 補強枠/耐荷重



### 5 収納



## ステンレスシンク 一槽型



### 仕様

- 材質:SUS304(18-8)ステンレス
- シンク深さ:200mm
- バックガード寸法:150mm
- オーバーフロー、排水トラップ付き(φ114mm)
- 排水接続口径:25A(1インチ)/40A(1.5インチ)/50A(2インチ)よりお選びください。

品番	外寸(W×D×Hmm)
E1S-K456	450×600×850
E1S-K606	600×600×850
E1S-K756	750×600×850
E1S-K906	900×600×850
E1S-K106	1000×600×850
E1S-K126	1200×600×850
E1S-K607	600×750×850
E1S-K757	750×750×850
E1S-K907	900×750×850
E1S-K127	1200×750×850
E1S-K157	1500×750×850

◎材質/SUS304(18-8)ステンレス #4またはBA仕上げ  
◎SUS304(18-8)ステンレス アジャスター付き

## ステンレスシンク 一槽型水切り付



### 仕様

- 材質:SUS304(18-8)ステンレス
- シンク深さ:200mm
- バックガード寸法:150mm
- オーバーフロー、排水トラップ付き(φ114mm)
- 排水接続口径:25A(1インチ)/40A(1.5インチ)/50A(2インチ)よりお選びください。

品番	外寸(W×D×Hmm)
E1S-KM906	900×600×850
E1S-KM126	1200×600×850
E1S-KM127	1200×750×850
E1S-KM157	1500×750×850

◎材質/SUS304(18-8)ステンレス #4またはBA仕上げ  
◎SUS304(18-8)ステンレス アジャスター付き

## ステンレスシンク 二槽型



### 仕様

- 材質:SUS304(18-8)ステンレス
- シンク深さ:200mm
- バックガード寸法:150mm
- オーバーフロー、排水トラップ付き(φ114mm)
- 排水接続口径:25A(1インチ)/40A(1.5インチ)/50A(2インチ)よりお選びください。

品番	外寸(W×D×Hmm)
E2S-K906	900×600×850
E2S-K106	1000×600×850
E2S-K126	1200×600×850
E2S-K156	1500×600×850
E2S-K186	1800×600×850
E2S-K127	1200×750×850
E2S-K157	1500×750×850
E2S-K187	1800×750×850

◎材質/SUS304(18-8)ステンレス #4またはBA仕上げ  
◎SUS304(18-8)ステンレス アジャスター付き